



















































Артикул	Бренд	Наименование для печати	Фото	Цена	Валюта	Комментарий
Видеонаблюдение						
IP видеонаблюдение						
IP видеорегистраторы (NVR)						
8-ми канальные IP видеорегистраторы						
J2000IP-NVR08M	J2000IP	J2000IP-NVR08M - 8 канальный цифровой регистратор для IP видеокамер, 8 каналов видео записи 25к/с 1080P на каждый канал, видео выходы VGA(1080P)/HDMI(1080P), 2 USB, поддерживает все модели IP камер J2000IP, поддерживает технологию P2P, сопрягается с мобильными устройствами iPhone, iPad, Android, поддержка 3G, Wi-Fi, P2P, операционная система LINUX, эл. питание 5V/2A, размеры 88x88x32 мм., - 10° +50°. Вес 0.105кг.		124,00	USD	Основной особенностью сетевого регистратора (NVR) J2000IP-NVR08M, является компактный размер, уникальный дизайн. Поддержка технологии P2P. Поддержка беспроводных сетей 3G(Внешний 3G модуль: Extend with USB 2.0. (WCDMA)),WiFi. Поддержка управлений PTZ ip камер.Операционная система Linux Embedded. Сопряжение с мобильными устройствами: iPhone, iPad, Android. Поддержка записи 8 каналов со скоростью 25 к/с, с разрешением 1080P(Full HD), 1 канал на воспроизведение.Наличие 2-х USB разъемов. Видео выход HDMI. Двойное кодирование H.264.Возможность резервного копирования на USB-флешку, на USB жесткий диск. Рекомендация: рекомендованные жесткие диски для использование с J2000IP-NVR08M - Seagate Backup Plus 1TB 2.5 inch USB3.0 mobile HDD model No.: STBU1000300 - Seagate Expansion 1TB 2.5 inch USB3.0 mobile HDD model No.: STBV1000301 - Seagate Expansion 2TB 3.5 inch USB3.0 external HDD model No.: STBV2000300 - WD Elements 1TB
20.01.05-Аксессуары для NVR						
J2000IP-WIFI-M	J2000IP	J2000IP-WIFI-M - Wi-Fi адаптер для мини-NVR		20,00	USD	
Камеры IP						
Уличная IP камера						
J2000-HDIP14Pv40P (2.8-12)	J2000-HDIP	J2000-HDIP14Pv40P (2.8-12) - IP видеокамера, уличная, антивандальная, 1.4 MP Sony IMX238 CMOS sensor + H3518C, разрешение 1280x960, поток 1024P/960P/720P - 25 к/с, встроенное PoE, ИК подсветка 40 метров, варифокальный объектив 2MP - 2,8-12 мм, питание 12В или PoE, потребление 1А, антивандальный металлический корпус, вес 1400гр., размер 220(W) x 80(H) x 80(D)mm		210,00	USD	
J2000-HDIP24Pv40P (2.8-12)	J2000-HDIP	J2000-HDIP24Pv40P (2.8-12) - IP видеокамера, уличная, антивандальная, 2.4 MP Sony IMX222 CMOS sensor + H3516C, разрешение 1920x1080, поток 1080P/720P - 25 к/с, встроенное PoE, ИК подсветка 40 метров, варифокальный объектив 3MP - 2,8-12 мм, питание 12В или PoE, потребление 1А, антивандальный металлический корпус, вес 1400гр., размер 220(W) x 80(H) x 80(D)mm		250,00	USD	
J2000IP-mPWV6013-Ir3-PDN(3,6)	J2000IP	J2000IP-mPWV6013-Ir3-PDN(3,6) IP камера. 3 Mpix IP видеокамера уличная мини цилиндрическая с ИК подсветкой 2048x1536, 20 к/с, 1/3" Progressive Scan CMOS, 0.6 Люкс (день) / 0.08 Люкс (ночь) / 0 Люкс (с ИК подсветкой), (в режиме накопления заряда чувствительность 0.05 Люкс (день) / 0.005 Люкс (ночь)). H.264 кодирование, объектив 3,6 мм, угол обзора составляет по горизонтали 75,8°, автодиафрагма, день/ночь, механический ИК фильтр, DC12V±10%, PoE IEEE 802.3af, потребляемая мощность не более 5Вт, ИК подсветка до 25 м., -45 +50С.		210,00	USD	Компактный размер, Герметичный, морозостойчивый корпус,(корпус влагозащищенный (по классу IP 66) и вандалозащищенный (по классу IK10 – корпус, IK5- стекло)),Питание по технология PoE, Рабочий температурный режим от -45 до +50°С, До 20 к/с при максимальном разрешении 2048x1536 (3 Mpix), ИК-подсветка с дальностью работы до 25 метров.Цифровая система шумоподавления (3DNR) фильтр шумоподавления объединяет преимущества временных и пространственных фильтров, при этом он избавлен от присущих им недостатков. В целом, технологии шумоподавления значительно повышают эффективность работы системы видеонаблюдения в условиях недостаточной освещенности. Простота в монтаже.IP камера J2000IP-mPWV6013-Ir3-PDN(3,6) пригодна для эксплуатации в составе круглоосуточных систем видеонаблюдения, включая промышленные и складские комплексы, автозаправочные станции, паркинги и др.
J2000IP-PWH111-Ir4-PDN	J2000IP	J2000IP-PWH111-Ir4-PDN IP видеокамера уличная цилиндрическая с ИК подсветкой, с расширенным температурным диапазоном, 1,3 Mpix, 1280x720, 25 к/с, (матрица 2592x1944), 1/2.5 CMOS сенсор с прогрессивным сканированием, 0.5 Люкс (день) / 0.1 Люкс (ночь) / 0 Люкс (с ИК подсветкой), H.264/H.264/MJPEG (Тройное кодирование), объектив 2.8-12 мм, автодиафрагма, miniSD до 32 Гб, двухсторонний звук, день/ночь, механический ИК фильтр, выход BNC, вход-выход тревоги, PoE, ИК подсветка 40 м., -50+50°С		298,00	USD	
J2000IP-PWH112-Ir4-PDN	J2000IP	J2000IP-PWH112-Ir4-PDN - IP видеокамера уличная цилиндрическая с ИК подсветкой, 2 Mpix, 1920x1080, 25 к/с, (матрица 2592x1944), 1/2.5 CMOS сенсор с прогрессивным сканированием, 0.5 Люкс (день) / 0.1 Люкс (ночь) / 0 Люкс (с ИК подсветкой), H.264/MJPEG (Тройное кодирование), объектив 2.8-12 мм, автодиафрагма, miniSD до 32 Гб, двухсторонний звук, день/ночь, механический ИК фильтр, выход BNC, вход-выход тревоги, PoE, ИК подсветка 40 м., -50+50С		418,00	USD	
J2000IP-PWH311-Ir5-PDN	J2000IP	J2000IP-PWH311-Ir5-PDN 1,3 Mpix IP видеокамера уличная цилиндрическая с ИК подсветкой 1920x720, 25 к/с, (матрица 2592x1944), 1/2.5" Aptina CMOS сенсор с прогрессивным сканированием, 0.1 Люкс (день) / 0.01 Люкс (ночь) / 0 Люкс (с ИК подсветкой), (в режиме накопления заряда чувствительность 0.05 Люкс (день) / 0.005 Люкс (ночь)). H.264/H.264/MJPEG (Тройное кодирование), объектив 2.8-12 мм (регулировка без разборки камеры), автодиафрагма, SD до 32 Гб, двухсторонний звук, день/ночь, механический ИК фильтр, выход BNC, вход-выход тревоги, 9...12 В ±5%, PoE IEEE 802.3af, ИК подсветка из 14 светодиодов + 3 супер светодиодов до 50 м., -45+50С. Регулировка Zoom и Focus находятся с наружи, SD слот и аналоговый выход находятся в специальной нише снаружи		313,00	USD	









J2000IP-PWH313-Ir5-PDN	J2000IP	J2000IP-PWH313-Ir5-PDN 3-х Мрх IP видеокамера уличная цилиндрическая с ИК подсветкой 2048x1536, 20 к/с, (матрица 2592x1944), 1/2.8" Aptina WDR CMOS сенсор с прогрессивным сканированием, 0.6 Люкс (день) / 0.08 Люкс (ночь) / 0 Люкс (с ИК подсветкой), H.264/H.264/MJPEG (Тройное кодирование), вариофокальный объектив 3.3-12 мм (регулировка без разборки камеры), автодиафрагма, SD до 64 Гб, двухсторонний звук, день/ночь, механический ИК фильтр, выход BNC, вход-выход тревоги, 9...12 В ±5%, PoE IEEE 802.3af., потребляемая мощность не более 8Вт. ИК подсветка из 14 светодиодов + 3 супер светодиодов до 50 м, до -40+50С. Регулировка Zoom и Focus находятся с наружи, SD слот и аналоговый выход находятся в специальной нише снаружи, имеет функцию настройки разрешения 1,3Мрх, 2Мрх и 3 Мрх.		494,00	USD	Уличная 3 Мрх IP-камера с ИК-подсветкой J2000IP-PWH313-Ir5-PDN с вариофокальным объективом и авторегулируемой диафрагмы представляет собой экономически выгодное решение для задач систем видеонаблюдения таких как распознавание государственных автомобильных номеров, наблюдение за периметром, распознавание лиц. Основной особенностью уличной 3 Мрх IP камеры с ИК-подсветкой является вариофокальный объектив с авторегулируемой диафрагмы. Запись до 20 к/с при разрешении 2048x1536 3 мегапикселей. Питание по технологии PoE. Встроенная ИК-подсветка с дальностью освещения до 50м позволяет в полной темноте продолжать наблюдение за объектом, это экономически инновационно выгодное решение, освобождающее от необходимости устанавливать дополнительные ик-прожекторы или специальные источники освещения. При съемке в таких условиях электромеханический ИК-фильтр автоматически сдвигается и ир камера J2000IP-PWH313-Ir5-PDN переходит в черно-белый режим работы (режим "ночь"). Уличная IP-камера J2000IP-PWH313-Ir5-PDN рекомендована для эксплуатации в северных широтах и в условиях резко континентального климата (Рекомендация: при эксплуатации данных IP камер при температурах ниже -10° использовать БП 12В мощностью 3А). Данная ир камера J2000IP-PWH313-Ir5-PDN работает безотказно в широком диапазоне температур от -45 до +50°С. Герметичный металлический корпус ир камеры J2000IP-PWH313-Ir5-PDN надежно защищает камеру от внешних атмосферных воздействий (пыль, вода) в соответствии со стандартом IP66. Одновременное кодирование 3 потоков в форматах H.264 High Profile и MJPEG. Поддержка записи на microSD карту и на NAS(сетевое хранилище). Цифровая система шумоподавления (3DNR) фильтр шумоподавления объединяет преимущества временных и пространственных фильтров, при этом он избавлен от присущих им недостатков. В целом, технологии шумоподавления значительно повышают эффективность работы системы видеонаблюдения в условиях недостаточной освещенности. Расширенный динамический диапазон с цифровой обработкой сигнала (WDR). Технология расширенного динамического диапазона с цифровой обработкой сигнала является эффективным вариантом для работы в умеренно-сложных условиях освещенности. При помощи режима WDR можно различить не просто объект на фоне яркого источника света, но и то, что происходит вокруг него: например, цифры на номерном знаке автомобиля при включенных фарах. При этом изображение выглядит насыщенным и сбалансированным по цветовым характеристикам.
J2000IP-PWH6013-Ir4-PDN	J2000IP	J2000IP-PWH6013-Ir4-PDN 3-х Мрх IP видеокамера уличная цилиндрическая с ИК подсветкой 2048x1536, 25 к/с, 1/3" Progressive Scan CMOS, 0.5 Люкс (день) / 0.1 Люкс (ночь) / 0 Люкс (с ИК подсветкой), (в режиме накопления заряда чувствительность 0.05 Люкс (день) / 0.005 Люкс (ночь)). H.264/MPEG4/MJPEG (Тройное кодирование), объектив 2,8-12 мм, угол обзора по горизонтали 29,8° - 95°, автодиафрагма, SD до 32 Гб, двухсторонний звук, день/ночь, механический ИК фильтр, выход BNC, вход-выход тревоги, DC12V±10% /12V PoE, ИК подсветка 35м. -45 +50/		275,00	USD	Герметичный, морозостойчивый корпус, вариофокальный объектив 2,8-12мм, Питание по технология PoE. Рабочий температурный режим от -45 до +50°С. До 20 к/с при максимальном разрешении 2048x1536 (3 Мрх). Проста в монтаже, встроенная ИК-подсветка с дальностью освещения до 40м позволяет в полной темноте продолжать наблюдение за объектом, это экономически инновационно выгодное решение, освобождающее от необходимости устанавливать дополнительные ик-прожекторы или специальные источники освещения. При съемке в таких условиях электромеханический ИК-фильтр автоматически сдвигается и ир камера переходит в черно-белый режим работы (режим "ночь").
Фиксированная IP камера						
J2000-HDIP14Dvi20 (3,6)	J2000-HDIP	J2000-HDIP14Dvi20 (3,6) - IP камера, 1,4 MP Sony IMX238 CMOS sensor + H3518C, разрешение 1280x960, поток 1024P/960P/720P - 25 к/с, ИК подсветка 20 метров, объектив 2MP - 3,6 мм, питание 12В, потребление 1А, антивандальный металлический корпус, вес 450гр., размер 94(D)x69H mm		120,00	USD	
J2000-HDIP14Pi25P (3,6)	J2000-HDIP	J2000-HDIP14Pi25P (3,6) - IP камера, 1,4 MP Sony IMX238 CMOS sensor + H3518C, разрешение 1280x960, поток 1024P/960P/720P - 25 к/с, встроенное PoE, ИК подсветка 25 метров, объектив 2MP - 3,6 мм, питание 12В или PoE, потребление 1А, антивандальный металлический корпус, вес 500гр., размер 148(W) x 65(H) x 63(D)mm		140,00	USD	
J2000-HDIP24Dvi20 (3,6)	J2000-HDIP	J2000-HDIP24Dvi20 (3,6) - IP камера, 2,4 MP Sony IMX222 CMOS sensor + H3516C, разрешение 1920x1080, поток 1080P/720P - 25 к/с, ИК подсветка 20 метров, объектив 2MP - 3,6 мм, питание 12В, потребление 1А, антивандальный металлический корпус, вес 450гр., размер 94(D)x69H mm		160,00	USD	
J2000-HDIP24Pi25P (3,6)	J2000-HDIP	J2000-HDIP24Pi25P (3,6) - IP камера, 2,4 MP Sony IMX222 CMOS sensor + H3516C, разрешение 1920x1080, поток 1080P/720P - 25 к/с, встроенное PoE, ИК подсветка 25 метров, объектив 3MP - 3,6 мм, питание 12В или PoE, потребление 1А, антивандальный металлический корпус, вес 500гр., размер 148(W) x 65(H) x 63(D)mm		180,00	USD	
J2000IP-B121-PDN	J2000IP	J2000IP-B121-PDN - IP видеокамера корпусная 1.3 мегапиксельная, 1280x720, (матрица 1280x960), 25 к/с, 1/3 Sony 1.3 Эк-виев Mega Pixel CCD сенсор, 0.5 Люкс (день) / 0.02 Люкс (ночь), H.264/MJPEG (Тройное кодирование), двунаправленное аудио, под объектив CS, автодиафрагма, miniSD до 32 Гб, двухсторонний звук, день/ночь, механический ИК фильтр, выход BNC, вход-выход тревоги, RS-485, PoE		332,00	USD	1280x720 1.3 Мрх SONY CCD с прогрессивным сканированием (Charge-Coupled Device матрица-это светочувствительная матрица, изготовленная по технологии «прибор с зарядовой связью».) Одновременное кодирование до 3 потоков в форматах H.264 и MJPEG. Поддержка карт памяти microSD. Питание по технологии PoE. Встроенный микрофон, механический ик фильтр позволяет ир камере J2000IP-B121-PDN перейти автоматически в режим день/ночь.
J2000IP-B130-PDN	J2000IP	J2000IP-B130-PDN - IP видеокамера BOX, CCD PIXIM, D1, День/ночь, 0.5 лк (День)/0.008 лк (Ночь), H.264/MJPEG, D1, 720x576x25 к/с, APD, механический ИК фильтр, аудио, PoE, miniSD, под объектив CS.		449,00	USD	Особенностью IP камеры J2000IP-B130PDN является использование инновационной системы цифровой обработки видеосигнала PIXIMDPS. В IP камере J2000IP-B130-PDN используется матрица 1/3" DPS (Digital Pixel System) PIXIM сенсор. Ключевым моментом PIXIM матрицы является, что информация считывается с каждого пикселя в отдельности, в то время как в обычных ПЗС-матрицах применяется чересстрочное сканирование, приводящее к потерям и деградации сигнала. Сигнал, полученный с каждого сенсорного элемента, немедленно оцифровывается, т.к. каждый сенсор снабжен аналого-цифровым преобразователем. Технология PIXIM позволяет вести обработку сигнала в режиме реального времени, поэтому каждый пиксел работает, как отдельная видеокамера. Основной особенностью IP камеры J2000IP-B130-PDN является технология PIXIM за счет этого IP камера J2000IP-B130-PDN приспосабливается к освещению лучше, чем человеческий глаз. Видит мелкие детали, что чрезвычайно важно для системы видеонаблюдения. Может компенсировать предустановленную засветку ир камеры. IP Камера отображает естественный цвет, компенсирует искажения цвета при недостаточном и излишнем резком освещении
J2000IP-C110-P	J2000IP	J2000IP-C110 - P Видеокамера цветная компактная корпусная, D1, 640x480, 30 к/с, 1/4 CMOS сенсор с прогрессивным сканированием, f=4mm, 1 Lux (в ночном режиме 0.5 lux), H.264/MPEG-4/MJPEG (Тройное кодирование) двунаправленное аудио.		136,00	USD	
J2000IP-C110-P без ПО	J2000IP	J2000IP-C110-P Видеокамера цветная компактная корпусная, D1, 640x480, 30 к/с, 1/4 CMOS сенсор с прогрессивным сканированием, f=4mm, 1 Lux (в ночном режиме 0.5 lux), H.264/MPEG-4/MJPEG (Тройное кодирование) двунаправленное аудио, microSD до 32Гб, PoE. В комплекте с ПО		136,00	USD	
J2000IP-C111-P	J2000IP	J2000IP-C111-P Видеокамера цветная компактная корпусная мегапиксельная, 1,0 Мрх, 1280x800, 25 к/с, 1/4 CMOS сенсор с прогрессивным сканированием, f=4mm, 1 Люкс (в ночном режиме 0.5 Люкс), H.264/MPEG-4/MJPEG (Тройное кодирование) двунаправленное аудио, вход-выход тревоги, microSD до 32Гб, PoE. В комплекте с ПО "VideoNet".		198,00	USD	
J2000IP-C111-P без ПО	J2000IP	J2000IP-C111-P без ПО Видеокамера цветная компактная корпусная мегапиксельная, 1,0 Мрх, 1280x800, 25 к/с, 1/4 CMOS сенсор с прогрессивным сканированием, f=4mm, 1 Люкс (в ночном режиме 0.5 Люкс), H.264/MPEG-4/MJPEG (Тройное кодирование) двунаправленное аудио, вход-выход тревоги, microSD до 32Гб, PoE. В комплекте поставляется блок питания, кронштейн и ПО "VideoNet".		198,00	USD	Видеокамера цветная компактная корпусная мегапиксельная, 1,0 Мрх, 1280x800, 25 к/с, 1/4 CMOS сенсор с прогрессивным сканированием, f=4mm, 1 Люкс (в ночном режиме 0.5 Люкс), H.264/MPEG-4/MJPEG (Тройное кодирование) двунаправленное аудио, вход-выход тревоги, microSD до 32Гб, PoE. В комплекте поставляется блок питания, кронштейн и ПО "VideoNet".

J2000IP-PW213-Ir4-24PDN	J2000IP	J2000IP-PW213-Ir4-24PDN - IP видекамера уличная цилиндрическая с ИК подсветкой 3 мегапиксельная, 2048x1536 15 к/с, 1920x1080 и ниже 25 к/с, 1/2.8 Sony IMX036 CMOS сенсор, 0.2 Люкс (день) / 0.01 Люкс (ночь) / 0 Люкс (с ИК подсветкой), WDR до 100дБ, H.264/MPEG-4/MJPEG (Тройное кодирование, H.264 High Profile up to level 5.0), объектив 3-9 мм, автодиафрагма, SD до 32 Гб, двухсторонний звук, день/ночь, механический ИК фильтр, 2 входа, 2 выхода тревоги, USB, DC 12В, AC 24V, PoE, ИК подсветка 35 м, -40...+50 C		720,00	USD	
Купольная IP камера						
J2000-HDIP14Di20P (2,8-12)	J2000-HDIP	J2000-HDIP14Di20P (2,8-12) IP видекамера купольная, 1.4 MP Sony IMX238 CMOS sensor + Hi3518C, разрешение 1280x960, поток 1024P/960P/720P - 25 к/с, встроенное PoE, ИК подсветка 20 метров, варифокальный объектив 2MP - 2,8-12 мм, питание 12В или PoE, потребление 1А, вес 750гр., размер 128(D) x 98.5(H) mm		180,00	USD	
J2000-HDIP24Di20P (2,8-12)	J2000-HDIP	J2000-HDIP24Di20P (2,8-12) IP видекамера купольная, 2.4 MP Sony IMX222 CMOS sensor + Hi3516C, разрешение 1920x1080, поток 1080P/720P - 25 к/с, встроенное PoE, ИК подсветка 20 метров, варифокальный объектив 3MP - 2,8-12 мм, питание 12В или PoE, потребление 1А, вес 750гр., размер 128(D) x 98.5(H) mm		220,00	USD	
J2000IP-D111-Ir1-PDN	J2000IP	J2000IP-D111-Ir1-PDN - IP видекамера купольная с ИК подсветкой 1.3-х мегапиксельная 1280x720, 25 к/с, (матрица 1280x960), 1/2.5 CMOS сенсор с прогрессивным сканированием, 0.5 Люкс (день) / 0.05 Люкс (ночь) / 0 Люкс (с ИК подсветкой), H.264/MJPEG (Тройное кодирование), объектив 2,8-12 мм, угол обзора 29- 95град., miniSD до 32 Гб, двухсторонний звук, встроенный микрофон, день/ночь, механический ИК фильтр, выход BNC, вход-выход тревоги, ИК подсветка 15 м		269,00	USD	IP-камера с ИК-подсветкой J2000IP-D111-Ir1-PDN с варифокальным объективом и авторегулируемой диафрагмы представляет собой экономически выгодное решение для установки внутри помещения таких как обще образовательные учреждения(детские сады, школы, институты и т.д.), офисы, квартиры и т.д. Внутренняя ip камера J2000IP-D111-Ir1-PDN со встроенной ИК-подсветкой с дальностью освещения до 10м позволяет в полной темноте продолжать наблюдение за объектом, это экономически инновационно выгодное решение, освобождающее от необходимости устанавливать дополнительные ик-прожекторы или специальные источники освещения. При съемке в таких условиях электромеханический ИК-фильтр автоматически сдвигается и ip камера J2000IP-D111-Ir1-PDN переходит в черно-белый режим работы (режим "ночь"). С варифокальным объективом и авторегулируемой диафрагмы. Со встроенным микрофоном. Одновременное кодирование 3 потоков в форматах H.264 High Profile и MJPEG. Поддержка записи на microSD карту и на NAS(сетевое хранилище). Питание по технологии PoE. Одна из особенностей IP камеры J2000IP-D111-Ir1-PDN легко монтируется, в подвесные потолки без дополнительного крепления.
J2000IP-D112-Ir1-PDN-2.8	J2000IP	J2000IP-D112-Ir1-PDN - IP видекамера купольная с ИК подсветкой 2 мегапиксельная 1920x1080, 30 к/с, (матрица 2592x1944), 1/2.5 CMOS сенсор с прогрессивным сканированием, 0.1 Люкс (день) / 0.1 Люкс (ночь) / 0 Люкс (с ИК подсветкой), H.264/MJPEG (Тройное кодирование), объектив 2,8-12 мм, угол обзора по горизонтали 29°- 95°, miniSD до 32 Гб, двухсторонний звук, встроенный микрофон, день/ночь, механический ИК фильтр, выход BNC, вход-выход тревоги, ИК подсветка 15 м, PoE, возможно крепление на подвесной потолок		363,00	USD	IP-камера с ИК-подсветкой J2000IP-D112-Ir1-PDN с варифокальным объективом и авторегулируемой диафрагмы представляет собой экономически выгодное решение для установки внутри помещения таких как обще образовательные учреждения(детские сады, школы, институты и т.д.), офисы, квартиры и т.д. Внутренняя ip камера J2000IP-D112-Ir1-PDN со встроенной ИК-подсветкой с дальностью освещения до 10м позволяет в полной темноте продолжать наблюдение за объектом, это экономически инновационно выгодное решение, освобождающее от необходимости устанавливать дополнительные ик-прожекторы или специальные источники освещения. При съемке в таких условиях электромеханический ИК-фильтр автоматически сдвигается и ip камера J2000IP-D112-Ir1-PDN переходит в черно-белый режим работы (режим "ночь"). С варифокальным объективом и авторегулируемой диафрагмы. Со встроенным микрофоном. Одновременное кодирование 3 потоков в форматах H.264 High Profile и MJPEG. Поддержка записи на microSD карту и на NAS(сетевое хранилище). Питание по технологии PoE. Одна из особенностей IP камеры J2000IP-D112-Ir1-PDN легко монтируется, в подвесные потолки без дополнительного крепления.
J2000IP-D113-Ir1-PDN	J2000IP	J2000IP-D113-Ir1-PDN IP видекамера купольная с ИК подсветкой 3 Мрх, 2048x1536, 20 к/с, 1/2.8 Aptina WDR CMOS сенсор с прогрессивным сканированием, 0.5 Люкс (день) / 0.01 Люкс (ночь) / 0 Люкс (с ИК подсветкой), H.264/H.264/MJPEG (Тройное кодирование), объектив 3,3-12 мм, угол обзора по горизонтали 29,8°- 79,3°, автодиафрагма, microSD до 32 Гб, двухсторонний звук, встроенный микрофон, день/ночь, механический ИК фильтр, выход BNC, вход-выход тревоги, PoE, ИК подсветка 15 м, имеет функцию настройки разрешения 1,3Мрх, 2Мрх и 3 Мрх.		443,00	USD	IP-камера с ИК-подсветкой J2000IP-D113-Ir1-PDN с варифокальным объективом и авторегулируемой диафрагмы представляет собой экономически выгодное решение для установки внутри помещения таких как обще образовательные учреждения(детские сады, школы, институты и т.д.), офисы, квартиры и т.д. Внутренняя ip камера J2000IP-D113-Ir1-PDN со встроенной ИК-подсветкой с дальностью освещения до 10м позволяет в полной темноте продолжать наблюдение за объектом, это экономически инновационно выгодное решение, освобождающее от необходимости устанавливать дополнительные ик-прожекторы или специальные источники освещения. При съемке в таких условиях электромеханический ИК-фильтр автоматически сдвигается и ip камера J2000IP-D113-Ir1-PDN переходит в черно-белый режим работы (режим "ночь"). С варифокальным объективом и авторегулируемой диафрагмы. Со встроенным микрофоном. Одновременное кодирование 3 потоков в форматах H.264 High Profile и MJPEG. Поддержка записи на microSD карту и на NAS(сетевое хранилище). Питание по технологии PoE. Одна из особенностей IP камеры J2000IP-D113-Ir1-PDN легко монтируется, в подвесные потолки без дополнительного крепления.
J2000IP-DWV113-Ir1-PDN	J2000IP	J2000IP-DWV113-Ir1-PDN IP видекамера купольная антивандальная уличная 3 Мрх с ИК подсветкой до 15м, 2048x1536, 25 к/с, 1/2.8" CMOS сенсор с прогрессивным сканированием, 0.1 Люкс (день) / 0.01 Люкс (ночь) / 0 Люкс (с ИК подсветкой) (в режиме накопления заряда чувствительность 0.05 Люкс (день) / 0.005 Люкс (ночь)). H.264/H.264/MJPEG (Тройное кодирование), варифокальный объектив 3.3-12 мм, автодиафрагма, microSD до 32 Гб, двухсторонний звук, день/ночь, механический ИК фильтр, выход BNC, вход-выход тревоги, PoE, -40C+50C, имеет функцию настройки разрешения 1,3Мрх, 2Мрх и 3 Мрх.		475,00	USD	Уличная купольная антивандальная 3 Мрх IP-камера с ИК-подсветкой J2000IP-DWV113-Ir1-PDN с варифокальным объективом и авторегулируемой диафрагмы представляет собой экономически выгодное решение для установки как на улице, так внутри помещения J2000IP-DWV113-Ir1-PDN. Основной особенностью IP камеры J2000IP-DWV113-Ir1-PDN является варифокальный объектив с авторегулируемой диафрагмы. Запись до 20 к/с при разрешении 2048x1536 3 мегапикселей. Питание по технологии PoE. Встроенная ИК-подсветка с дальностью освещения до 15м позволяет в полной темноте продолжать наблюдение за объектом, это экономически инновационно выгодное решение, освобождающее от необходимости устанавливать дополнительные ик-прожекторы или специальные источники освещения. При съемке в таких условиях электромеханический ИК-фильтр автоматически сдвигается и ip камера J2000IP-DWV113-Ir1-PDN переходит в черно-белый режим работы (режим "ночь"). Данная ip камера J2000IP-DWV113-Ir1-PDN работает безотказно в широком диапазоне температур от -40 до +50°С. Герметичный металлический корпус ip камеры J2000IP-DWV113-Ir1-PDN надежно защищает ip камеру от внешних атмосферных воздействий (пыль, вода) в соответствии со стандартом IP66. Одновременное кодирование 3 потоков в форматах H.264 High Profile и MJPEG. Поддержка записи на microSD карту и на NAS(сетевое хранилище).
J2000IP-DWV121-Ir1-PDN	J2000IP	J2000IP-DWV121-Ir1-PDN - IP видекамера купольная антивандальная уличная с ИК подсветкой 1.3 мегапиксельная, 1280x720, 25 к/с, 1/3 Sony 1.3 Ex-view Mega Pixel CCD сенсор, 0.5 Люкс (день) / 0.02 Люкс (ночь) / 0 Люкс (с ИК подсветкой), H.264/MJPEG (Тройное кодирование), объектив 4-9 мм, автодиафрагма, miniSD до 32 Гб, двухсторонний звук, день/ночь, механический ИК фильтр, выход BNC, вход-выход тревоги, PoE, ИК подсветка 15 м, -40C+50C		391,00	USD	

J2000IP-DWV311-Ir3-PDN	J2000IP	J2000IP-DWV311-Ir3-PDN IP видеокамера купольная, антивандальная, уличная 1,3 Мрпх с ИК подсветкой до 25м, 1280x720, 25 к/с, 1/2,8" Aptina CMOS сенсор с прогрессивным сканированием, 0,1 Люкс (день) / 0,01 Люкс (ночь) / 0 Люкс (с ИК подсветкой) (в режиме накопления заряда чувствительность 0,05 Люкс (день) / 0,005 Люкс (ночь), H.264/H.264/MJPEG (Тройное кодирование) Аналоговый выход BNC, объектив 2,8-12 мм, угол обзора по горизонтали 23°-95°, автодиафрагма, microSD до 32 Гб, вращение светочувствительной матрицы в 3-х плоскостях, двусторонний звук, день/ночь, механический ИК фильтр, POE, -45C+60C. Регулировка Zoom и Focus находятся с наружи		248,00	USD	
J2000IP-DWV312-Ir3-PDN	J2000IP	J2000IP-DWV312-Ir3-PDN IP видеокамера купольная антивандальная уличная 2 Мрпх с ИК подсветкой до 30м, 1920x1080, 25 к/с, , 1/2,8" Aptina CMOS сенсор с прогрессивным сканированием, 0,1 Люкс (день) / 0,01 Люкс (ночь) / 0 Люкс (с ИК подсветкой) (в режиме накопления заряда чувствительность 0,05 Люкс (день) / 0,005 Люкс (ночь), H.264/H.264/MJPEG (Тройное кодирование) Аналоговый выход BNC, объектив 3,3-12 мм, угол обзора по горизонтали 29°-79°, автодиафрагма, microSD до 32 Гб, вращение светочувствительной матрицы в 3-х плоскостях, двусторонний звук, день/ночь, механический ИК фильтр, POE, -45+60C. Регулировка Zoom и Focus находятся с наружи		384,00	USD	Антивандальный корпус(по классу IP 66) влагозащитный (по классу IK10 - корпус, IK5- стекло, питание по технологии PoE.Вариофакальный объектив 3,3-12мм разрешение 1080P (Full HD) 1920x1080 2 Мрпх, Встроенная ИК-подсветка с дальностью освещения до 30м позволяет в полной темноте продолжать наблюдение за объектом, это экономически инновационно выгодное решение, освобождающее от необходимости устанавливать дополнительные ик-прожекторы или специальные источники освещения. При съемке в таких условиях электромеханический ИК-фильтр автоматически сдвигается и ир камера J2000IP-DWV312-Ir3-PDN переходит в черно-белый режим работы (режим "ночь"), одновременное кодирование 3 потоков в форматах H.264 High Profile и MJPEG, поддержка записи на microSD карту и на NAS(сетевое хранилище), Антивандальное исполнение позволяет устанавливать J2000IP-DWV312-Ir3-PDN там, где есть опасность нанесения механических повреждений камере.Управление Zoom и Focus вынесены наружи.Рабочий температурный режим от -45 до +50 (который проверен в холодильной камере) позволяет устанавливать IP камеры J2000IP-DWV312-Ir3-PDN в не отапливаемых помещениях. Одно из применений IP камеры J2000IP-DWV312-Ir3-, где необходимо распознавание лиц, например, входов/выходов, на КПП или определение номеров на коробках.
J2000IP-mDWV111-Ir1-PDN	J2000IP	J2000IP-mDWV111-Ir1-PDN IP видеокамера купольная антивандальная с ИК подсветкой 1,3 Мрпх, 1920x720, 25 к/с, (матрица 2592x1944), 1/2.8 SONY EXMOR CMOS сенсор с прогрессивным сканированием, 0,1 Люкс (день) / 0,01 Люкс (ночь) / 0 Люкс (с ИК подсветкой), (в режиме накопления заряда чувствительность 0,05 Люкс (день) / 0,005 Люкс (ночь)), H.264/H.264/MJPEG (Тройное кодирование), объектив 3,6 мм, механический ИК фильтр, microSD до 32 Гб, двусторонний звук, день/ночь, выход BNC, 12В и POE, ИК подсветка до 10 м, -45C +50C		196,00	USD	
J2000IP-mDWV112-Ir1-PDN	J2000IP	J2000IP-mDWV112-Ir1-PDN IP видеокамера купольная антивандальная с ИК подсветкой 2 Мрпх, 1920x1080, 25 к/с, (матрица 2592x1944), 1/2.8 SONY EXMOR CMOS сенсор с прогрессивным сканированием, 0,5 Люкс (день) / 0,1 Люкс (ночь) / 0 Люкс (с ИК подсветкой), (в режиме накопления заряда чувствительность 0,05 Люкс (день) / 0,005 Люкс (ночь)), H.264/H.264/MJPEG (Тройное кодирование), объектив 3,6 мм, механический ИК фильтр, microSD до 32 Гб, двусторонний звук, день/ночь, выход BNC, 12В и POE, ИК подсветка 10 м, -45C +50C		250,00	USD	Компактный размер, антивандальный корпус(класс корпуса IK10, класс стекла IK5), питание по технологии PoE, высокочувствительный сенсор SONY Exmor с прогрессивной разверткой, разрешение 1080P (Full HD) 1920x1080 2 Мрпх, Встроенная ИК-подсветка с дальностью освещения до 10м позволяет в полной темноте продолжать наблюдение за объектом, это экономически инновационно выгодное решение, освобождающее от необходимости устанавливать дополнительные ик-прожекторы или специальные источники освещения. При съемке в таких условиях электромеханический ИК-фильтр автоматически сдвигается и ир камера J2000IP-mDWV112-Ir1-PDN переходит в черно-белый режим работы (режим "ночь"), одновременное кодирование 3 потоков в форматах H.264 High Profile и MJPEG, поддержка записи на microSD карту и на NAS(сетевое хранилище), привлекательный дизайн IP камеры J2000IP-mDWV112-Ir1-PDN впишутся в любой интерьер внутренних помещений. Антивандальное исполнение позволяет устанавливать J2000IP-mDWV112-Ir1-PDN там, где есть опасность нанесения механических повреждений камере. Рабочий температурный режим от -45 до +50 (который проверен в холодильной камере) позволяет устанавливать IP камеры J2000IP-mDWV112-Ir1-PDN в не отапливаемых помещениях.
J2000IP-mDWV113-Ir1-PDN	J2000IP	J2000IP-mDWV113-Ir1-PDN. J2000IP-mDWV113-Ir1-PDN IP видеокамера купольная антивандальная (класс корпуса IK10, класс стекла IK5) с ИК подсветкой 3 Мрпх, 2048 x1536, 20 к/с, (матрица 2592x1944), 1/2.8 SONY EXMOR CMOS сенсор с прогрессивным сканированием, 0,5 Люкс (день) / 0,1 Люкс (ночь) / 0 Люкс (с ИК подсветкой), (в режиме накопления заряда чувствительность 0,05 Люкс (день) / 0,005 Люкс (ночь)), H.264/H.264/MJPEG (Тройное кодирование), объектив 3,6 мм, M12 f=3,6 мм (F=1.4), угол обзора по горизонтали 76°, сменный, механический ИК фильтр, microSD до 32 Гб, двусторонний звук, день/ночь, выход BNC, 12В и POE, ИК подсветка 10 м, -45 +50C, имеет функцию настройки разрешения 1,3Мрпх, 2Мрпх и 3 Мрпх.		338,00	USD	Компактный размер, антивандальный корпус(класс корпуса IK10, класс стекла IK5), питание по технологии PoE, высокочувствительный сенсор SONY Exmor с прогрессивной разверткой, разрешение 2048 x1536 (3 Мрпх) скорость записи и отображения 20 к/с, Встроенная ИК-подсветка с дальностью освещения до 10м позволяет в полной темноте продолжать наблюдение за объектом, это экономически инновационно выгодное решение, освобождающее от необходимости устанавливать дополнительные ик-прожекторы или специальные источники освещения. При съемке в таких условиях электромеханический ИК-фильтр автоматически сдвигается и ир камера J2000IP-mDWV113-Ir1-PDN переходит в черно-белый режим работы (режим "ночь"), одновременное кодирование 3 потоков в форматах H.264 High Profile и MJPEG, поддержка записи на microSD карту и на NAS(сетевое хранилище) Имея стильный, привлекательный дизайн IP камеры J2000IP-mDWV113-Ir1-PDN впишутся в любой интерьер внутренних помещений. Антивандальное исполнение позволяет устанавливать J2000IP-mDWV113-Ir1-PDN там, где есть опасность нанесения механических повреждений камере. Рабочий температурный режим от -45 до +50 (который проверен в холодильной камере) позволяет устанавливать IP камеры J2000IP-mDWV113-Ir1-PDN в не отапливаемых помещениях.
Поворотная IP камера (PTZ-камеры)						
Видео помощник J2000IP-CmPTZ-111	J2000IP	Видео помощник J2000IP-CmPTZ-111 Видеокамера цветная, компактная, поворотная, предназначена для домашнего использования. Применяется для наблюдения за детьми, домашними работниками, престарелыми и больными людьми. Имеет встроенный динамик и микрофон. Очень проста в установке и использовании. Характеристики: 1,3 Мрпх, 1280x1080, 25 к/с, 1/4 CMOS сенсор с прогрессивным сканированием, автобаланс белого, объектив 4.2мм/F1.6, H.264, входы / выходы тревоги, линейные в/вых аудио, micro SD до32Гб, ИК подсветка до 15 м., Wi - Fi до 25 м, питание DC 5V2A, потребляемая мощность до 6W, горизонтальное и вертикальное патрулирование, 5 зон предустановки поворота, цифровой зум x4, размеры 16,4 x 16,3 x 14 см. Камера оснащена технологией P2P, дающий возможность не использовать статические IP адреса и сложные настройки.		198,00	USD	
J2000IP-SDW112-24x20DN	J2000IP	J2000IP-SDW112-24x20DN - IP видеокамера скоростная купольная поворотная уличная 2 мегапиксельная, 1920x1080, 25 к/с, 0,8 Люкс (день) / 0,04 Люкс (ночь), H.264/H.264/MJPEG (Тройное кодирование), microSD до 32 Гб, двусторонний звук, день/ночь, механический ИК-фильтр, выход BNC, вход-выход тревоги, RS-485, холодный старт, 20х оптическое увеличение, 24VAC / 2A. БП (AC) в комплекте		1938,00	USD	Данная ир камера J2000IP-SDW112-24x20DN работает безотказно в диапазоне рабочих температур (от -40 до +60°С). Независимо от погодных условий и перебоев в электропитании функция "холодный старт" обеспечивает включение камеры в работу в штатном режиме. При подаче питания, в первую очередь в целях обеспечения предварительного прогресса внутренних узлов, начинают работать обогрев и вентиляция, и только после достижения внутри кожуха минимально допустимой рабочей температуры.Такой режим работы позволяет предохранить ир камеру J2000IP-SDW112-24x20DN от преждевременного износа.
J2000IP-SDW120-24x30DN	J2000IP	J2000IP-SDW120-24x30DN - IP видеокамера скоростная купольная поворотная уличная D1, 704x576, 25 к/с, Super HAD II, 540 ТВЛ, 0,3 Люкс (день) / 0,05 Люкс (ночь), H.264/MJPEG (Тройное кодирование), miniSD до 32 Гб, двусторонний звук, день/ночь, механический ИК-фильтр, выход BNC, вход-выход тревоги, RS-485, холодный старт, 30х оптическое увеличение, 24VAC / 2A, БП(AC) в комплекте		1512,00	USD	

J2000IP-SDW120-24x36DN	J2000IP	J2000IP-SDW120-24x36DN - IP видеокамера скоростная купольная поворотная уличная D1, 704x576, 25 к/с, Super HAD II, 540 ТВЛ, 0.3 Люкс (день) / 0.02 Люкс (ночь), H.264/MJPEG (Тройное кодирование), miniSD до 32 Гб, двухсторонний звук, день/ночь, механический ИК фильтр, выход BNC, вход-выход тревоги, RS-485, холодный старт, 36x оптическое увеличение, 24VAC / 2A, БП(AC) в комплекте		1825,00	USD	
J2000IP-SDW120-1r10-24x30DN	J2000IP	J2000IP-SDW120-1r10-24x30DN - IP видеокамера скоростная купольная поворотная уличная.704 x 576(PAL) D1 25к/с; ИК - 100 м. Программируемые режимы подсветки. Программирование частных зон. Круговое (360градусов) панорамирование и вращение. Часы реального времени. Быстроразбираемая конструкция. Компрессия H264. Многопоточная. ONVIF 1.011.22.1 совместимая. Слот для карт SD. 30 оптическое увеличение, f=3.5 ~ 105.0mm. Влагозащита соответствует IP66. Угол панорамирования - 360 градусов. Угол наклона - 0-93 градуса. Количество пресетов - 256. Количество туров - 8. Количество сканирований - 8. Язык интерфейса:Русский, Английский, Китайский. Установка времени на кадре - Да. Установка температуры на кадре - Да. Скорость вращений - 0.5-270градусов в сек.(панорамирование), 0.5-200 градусов в сек (наклон). Входа/выхода тревоги - 7/2. Температура работы: от -40 до +60 (с дополнит. подогревателем). Питание: 24 В. Потребляемая мощность: 35 Ватт (максимум). Габариты: 237x368x155мм. Вес - 4.25 кг. БП (AC) - в комплекте, кронштейн - в комплекте, гроозащита - встроенная.		1890,00	USD	
J2000IP-SDW120-1r10-24x36DN	J2000IP	J2000IP-SDW120-1r10-24x36DN - IP видеокамера скоростная купольная поворотная уличная.704 x 576(PAL) D1 25к/с; ИК - 100 м. Программируемые режимы подсветки. Программирование частных зон. Круговое (360градусов) панорамирование и вращение. Часы реального времени. Быстроразбираемая конструкция. Компрессия H264. Многопоточная. ONVIF 1.011.22.1 совместимая. Слот для карт SD. 36 оптическое увеличение, f=3.4-122.4mm . Влагозащита соответствует IP66. Угол панорамирования - 360 градусов. Угол наклона - 0-93 градуса. Количество пресетов - 256. Количество туров - 8. Количество сканирований - 8. Язык интерфейса:Русский, Английский, Китайский. Установка времени на кадре - Да. Установка температуры на кадре - Да. Скорость вращений - 0.5-270градусов в сек.(панорамирование), 0.5-200 градусов в сек (наклон). Входа/выхода тревоги - 7/2. Температура работы: от -40 до +60 (с дополнит. подогревателем). Питание: 24 В. Потребляемая мощность: 35 Ватт (максимум). Габариты: 237x368x155мм. Вес - 4.25 кг. БП (AC) - в комплекте, кронштейн - в комплекте, гроозащита - встроенная.		1411,00	USD	Скоростная купольно-поворотная IP-камера для построения систем видеонаблюдения с 36х оптическим. Независимо от погодных условий и перебоев в электропитании функция "холодный старт" обеспечивает включение ip камеры в работу в штатном режиме. При подаче питания, в первую очередь в целях обеспечения предварительного прогрева внутренних узлов, начинают работать обогрев и вентиляция, и только после достижения внутри кожуха минимально допустимой рабочей температуры включается сама ip камера. Такой режим работы позволяет предохранить ip камеру от преждевременного износа. Встроенная ИК-подсветка с дальностью освещения до 100м позволяет в полной темноте продолжать наблюдение за объектом, это экономически инновационно выгодное решение, освобождающее от необходимости устанавливать дополнительные ик-прожекторы или специальные источники освещения.При съемке в таких условиях электромеханический ИК-фильтр автоматически сдвигается и ip камера переходит в черно-белый режим работы (режим "ночь"). Данная ip камера J2000IP-SDW120-1r10-24x36DN работает безотказно в широком диапазоне температур от -40 до +65°С.
J2000IP-SDW121-24x18DN	J2000IP	J2000IP-SDW121-24x18DN - IP видеокамера скоростная купольная поворотная уличная 1.3 мегаликсельная, 1280x720, 25 к/с (матрица 1280x960), 0.1 Люкс, H.264/MJPEG (Тройное кодирование), miniSD до 32 Гб, двухсторонний звук, день/ночь, механический ИК фильтр, выход BNC, вход-выход тревоги, RS-485, холодный старт, 18x оптическое увеличение, 24VAC / 2A, БП (AC) в комплекте		1275,00	USD	CCD-сенсор(Charge-Coupled Device матрица- это светочувствительная матрица, изготовленная по технологии "приборов с зарядовой связью"), 1280x720 1.3 Мрix CCD SONY с прогрессивным сканированием (Charge-Coupled Device матрица- это светочувствительная матрица, изготовленная по технологии "приборов с зарядовой связью"). Одновременное кодирование до 3 потоков в форматах H.264 и MJPEG, Поддержка карт памяти microSD, Автопатрулирование и предустановки ip камеры J2000IP-SDW121-24x18DN обеспечивает обзор на 360° и быстрое перенаправление на любой объект со скоростью поворота 0.1°~240°/с. Скорость наклона 0.1°~160°/с. Благодаря наличию функции автопереворота при переходе через нижнюю точку, изображение с ip камеры J2000IP-SDW121-24x18DN всегда имеет правильную ориентацию. Через web-интерфейс ip камеры оператор системы охранного видеонаблюдения может задать до 200 позиций и настроить PTZ-функции автопатрулирования, и сканирования до 4 маршрутов Данная ip камера J2000IP-SDW112-24x20DN работает безотказно в диапазоне рабочих температур от -40 до +60°С. Независимо от погодных условий и перебоев в электропитании функция "холодный старт" обеспечивает включение ip камеры J2000IP-SDW121-24x18DN в работу в штатном режиме. При подаче питания, в первую очередь в целях обеспечения предварительного прогрева внутренних узлов, начинают работать обогрев и вентиляция, и только после достижения внутри кожуха минимально допустимой рабочей температуры. Такой режим работы позволяет предохранить ip камеру J2000IP-SDW112-24x20DN от преждевременного износа.
Объективы для IP видеокамер						
J2000IP-EV0410DC.HR	J2000IP	J2000-EV0410DC.HR Варифокальный 2 МП объектив , f=4-10 мм, F/1.6, 1/2", автодиафрагма, Direct Drive, C-крепление		81,00	USD	
J2000IP-EV0410MC.HR	J2000IP	J2000-EV0410MC.HR Варифокальный 2 МП объектив , f=4-10 мм, F/1.6, 1/2", ручная регулировка диафрагмы, C-крепление		51,00	USD	
J2000IP-EV1040DC.HR	J2000IP	J2000-EV1040DC.HR Варифокальный объектив МП, f=10-40 мм, F/1.6, 1/2", DD, C-крепление		102,00	USD	
J2000IP-NV03105D.IR	J2000IP	J2000IP-NV03105D.IR Варифокальный 3 мегаликсельный объектив с ИК коррекцией, f=3-10,5 мм, угол обзора по горизонтали 105.6°~28.4°.		91,00	USD	
J2000IP-RV02812D.IR	J2000IP	J2000IP-RV02812D.IR Варифокальный 2 МП объектив с ИК коррекцией, f=2,8-12 мм, угол обзора по горизонтали 95.2~25.5°, F/1.4, 1/3", автодиафрагма, Direct Drive, CS-крепление		61,00	USD	
J2000IP-RV0409D.IR	J2000IP	J2000IP-RV0409D.IR Варифокальный 1,3 МП объектив с ИК коррекцией, f=4-9 мм, F/1.4, 1/3", автодиафрагма, Direct Drive, CS-крепление		52,00	USD	
J2000IP-RV055D.IR	J2000IP	J2000IP-RV055D.IR Варифокальный 1.3 мегаликсельный объектив с ИК коррекцией, f=5-50 мм		70,00	USD	
J2000IP-RV10120D.IR	J2000IP	J2000IP-RV10120D.IR Варифокальный 1,3 МП объектив с ИК коррекцией, f=10-120 мм, F/1.4, 1/3", автодиафрагма, Direct Drive, CS-крепление		142,00	USD	
IP серверы						
1-канальные						

J2000IP-VS101	J2000IP	J2000IP-VS101 - IP видеосервер (энкодер), один канал D1, 704x576, 25 к/с, H.264/MJPEG (Тройное кодирование), 1 вход видео BNC, 1 вход аудио, miniSD до 32 Гб, вход-выход тревоги, RS-485, PoE		305,00	USD	
J2000IP-VS102	J2000IP	J2000IP-VS102 - IP видеосервер (энкодер), 2 канала D1, 704x576, 25 к/с, H.264/MJPEG (Тройное кодирование), 2 входа видео BNC, 2 входа аудио, miniSD до 32 Гб, вход-выход тревоги, RS-485, PoE		350,00	USD	
Дополнительное оборудование						
WiFi-box	J2000IP	WiFi-box - Устройство, предназначенное для подключения по Wi-Fi любой IP камеры. Электромонтажная коробка уличного исполнения IP65 в комплекте с блоками питания и точкой доступа уличного исполнения 802.11b, 802.11g со встроенной плоскостанельной антенной. Расстояние беспроводной связи до 2.5 км. Габариты электромонтажной коробки 200x120x75 мм, габариты точки доступа 264мм x 80мм x 30мм		13360,00	руб.	
WiFi30-box	J2000IP	Wi-Fi-box30 - Устройство, предназначенное для подключения по Wi-Fi любой IP камеры. Электромонтажная коробка уличного исполнения IP65 в комплекте с блоками питания и точкой доступа уличного исполнения 802.11a, встроенной в сегментно-параболическую антенну. Расстояние беспроводной связи до 30 км. Габариты электромонтажной коробки 200x120x75 мм, габариты антенны 610мм x 430мм.		13696,00	руб.	
Видеорегистраторы (DVR)						
Автономные видеорегистраторы (DVR)						
Регистраторы 4-х каналные (DVR)						
Экстрабюджетные регистраторы на 4 канала						
J2000-Light-V3.4	J2000_DVR	J2000-Light-V3.4 - Видеорегистратор 4-х каналный, видеовыходы BNC, VGA, HDMI, алгоритм сжатия H.264, 100 кадр/сек D1, P2P облако iCloud (Free DDNS), детектор движения, 1 канал аудио, 2xUSB, сеть 10M/100M/1000M, USB backup (Flash, HDD, DVD-RW), поддержка мобильных устройств iPhone/iPad/Android/BlackBerry/Symbian/Window Mobile Pro, мониторинг General CMS (Windows 2000/XP/Vista/7, Mac OS x 10.6/10.7), поддержка браузеров Google Chrome/Internet Explorer/Mozilla Firefox/Safari, 1xSATA HDD до 4Тб (в комплект не входит), USB мышь (в комплекте), размеры 210x200x45 мм, вес 1,2 кг (без HDD), блок питания (в комплекте) 12V/2A.		112,00	USD	
J2000-Light-V4.4	J2000_DVR	J2000-Light-V4.4 - Видеорегистратор 4-х каналный, видеовыходы BNC, VGA, алгоритм сжатия H.264, 100 кадр/сек 960H, P2P облако iCloud (Free DDNS), детектор движения, 1 канал аудио, 2xUSB, сеть 10M/100M/1000M, USB backup (Flash, HDD, DVD-RW), поддержка мобильных устройств iPhone/iPad/Android/BlackBerry/Symbian/Window Mobile Pro, мониторинг General CMS (Windows 2000/XP/Vista/7, Mac OS x 10.6/10.7), поддержка браузеров Google Chrome/Internet Explorer/Mozilla Firefox/Safari, 1xSATA HDD до 4Тб (в комплект не входит), USB мышь (в комплекте), размеры 210x200x45 мм, вес 1,2 кг (без HDD), блок питания (в комплекте) 12V/2A.		115,00	USD	
Профессиональные регистраторы на 4 канала						
J2000-960H04L	J2000_DVR	J2000-960H04L Видеорегистратор 4-х каналный, видеовыходы BNC, VGA, HDMI алгоритм сжатия H.264, 100 кадр/сек - отображение (с разрешением 960H), 100 кадр/сек (с разрешением 960) - запись, детектор движения, 2 канала аудио, USB backup, управление PTZ (RS-485), 1 SATA HDD до 4Тб (в комплект не входит), ИК-пульт. работа по сети, поддержка 3G модемов.		135,00	USD	
J2000-960H04S	J2000_DVR	J2000-960H04S Видеорегистратор 4-х каналный, видеовыходы BNC, VGA, HDMI алгоритм сжатия H.264, 100 кадр/сек - отображение (с разрешением 960H), 100 кадр/сек (с разрешением 960) - запись, детектор движения, 4 канала аудио, 4 канала тревоги, USB backup, управление PTZ (RS-485), 1 SATA HDD до 4Тб (в комплект не входит), ИК-пульт. работа по сети, поддержка 3G модемов.		180,00	USD	
Регистраторы на 8-каналов (DVR)						
Экстрабюджетные регистраторы на 8-9 каналов						
Профессиональные регистраторы на 8 каналов						
J2000-Optima-082	J2000_DVR	J2000-Optima-082-8-ми каналный пентаплексный цифровой видеорегистратор, Алгоритм сжатия H.264, видеовыходы: BNC, VGA (до 1280x1024), 8каналов звука. Скорость записи 352x288 (CIF) 200 к/с, 704x288 (2CIF) 200к/с, 704x576 (D1) 200к/с. Детектор движения, телеметрия, 8тр. вх/4 тр. вых., просмотр по сети (web, клиентское ПО) управление: ИК-пульт, USB-mouse, возможность установки до 4-х HDD (SATA до 2Тб)		670,00	USD	
Профессиональные Real-Time регистраторы на 8 каналов						

J2000-960H09S	J2000_DV R	J2000-960H09S Видеорегиcтpатор 9-и каналный, видео выходы BNC, VGA, HDMI алгоритм сжатия H.264, 225 кадр/сек - отображение(с разрешением 960H), 225 кадр/сек (с разрешением 960) - запись, детектор движения, 9 каналов аудио, 9 каналов тревоги, USB backup, управление PTZ (RS-485), 1 SATA HDD до 4T6 (в комплект не входит), ИК-пульт. работа по сети, поддержка 3G модемов.		310,00	USD	
J2000-PRO081	J2000_DV R	J2000-PRO081-8-каналный пентаплексный цифровой видеорегиcтpатор, Алгоритм сжатия H.264, видео выходы: BNC, VGA, 8 звука, 8 сквозных каналов, скорость записи 200к/с(720x576), детектор движения, телеметрия, 8тр. вх/1 тр. вых., просмотр по сети(web, клиентское ПО)		1000,00	USD	
Регистраторы на 16 каналов (DVR)						
Бюджетные регистраторы на 16 каналов						
J2000-Base-163	J2000_DV R	J2000-Base-163 16-и каналный цифровой видеорегиcтpатор реального времени, видео выходы BNC/VGA/HDMI (1080P), 400 кадр/сек - отображение, 400 кадр/сек - запись D1 по каждому каналу, разрешение записи 352x288/704x288/704x576, формат сжатия H.264, 16 аудиовходов/1 выход, 8 тревожных входов/1 выход, детектор движения, backup - Network download/USB 2.0 Flash/USB 2.0 HDD/USB 2.0 DVD-RW, сеть - RG45/10M/100M/1000M Ethernet (Windows 2000/XP/Vista/7/MAC OS), PTZ - RS485 (PELCO-P, PELCO-D, HY, NEON, PANASONIC, SONY, SAMSUNG, SHARP, SANLI, SANTACHI, YAAN:) , поддержка 2-х HDD(SATA) по 2 Tb (в комплект не входит), поддержка USB 3G/WIFI Flash Disk Plug-and-Play, меню 28 языков (включая русский), в комплекте ИК-пульт, мышь, вес 3 кг. (без HDD), размер 370x305x65 мм, питание 12V/4A		430,00	USD	
Профессиональные Real-Time регистраторы на 16 каналов						
J2000-960H16S	J2000_DV R	J2000-960H16S Видеорегиcтpатор 16-и каналный, видео выходы BNC, VGA, HDMI алгоритм сжатия H.264, 400 кадр/сек - отображение(с разрешением 960H), 400 кадр/сек (с разрешением 960) - запись, детектор движения, 16 каналов аудио, 16 каналов тревоги, USB backup, управление PTZ (RS-485), 2 SATA HDD до 4T6 каждый (в комплект не входит), ИК-пульт, работа по сети, поддержка 3G модемов.		450,00	USD	
J2000-PRO161	J2000_DV R	J2000-PRO161-16-каналный пентаплексный цифровой видеорегиcтpатор, Алгоритм сжатия H.264, видео выходы: BNC, VGA, 16 звука, 16 сквозных каналов, скорость записи 400к/с(720x576), детектор движения, телеметрия, 16тр. вх/1 тр. вых., просмотр по сети(web, клиентское ПО)		1,00	USD	
Гибридные (IP+аналог)						
J2000-Smart04	J2000_DV R	J2000-Smart04 Цифровой регистратор, комбинация функций DVR/HVR/NVR, видео выходы BNC(D1)/VGA(1080P)/HDMI(1080P), мульти-режим DVR(4xD1)/HVR(2xD1+1x1080P+1x720P)/NVR(8x960H/4x720P/2x1080P/1x720P+7xD1/1x1080P+1x720P+2xD1) , аудио 4вх/1вых, тревоги 1 вх/вых, сеть, 2 USB, 1 HDD - 4T6, поддержка 3G/WIFI USB модемов, облачный сервис, 12V/3A, размеры 325x230x52 мм.		215,00	USD	
J2000-Smart08	J2000_DV R	J2000-Smart08 Цифровой 8-и каналный регистратор, комбинация функций DVR/HVR/NVR, видео выходы BNC(D1)/VGA(1080P)/HDMI(1080P), мульти-режим DVR(8xD1)/HVR(2xD1+1x1080P+1x720P)/NVR(8x960H/4x720P/2x1080P/1x720P+7xD1/1x1080P+1x720P+2xD1) , аудио 8вх/1вых, тревоги 1 вх/вых, сеть, 2 USB, 2 HDD по 4T6, поддержка 3G/WIFI USB модемов, облачный сервис, 12V/4A, размеры 370x285x72 мм.		325,00	USD	
J2000-Smart16	J2000_DV R	J2000-Smart16 Цифровой 16-и каналный регистратор, комбинация функций DVR/HVR/NVR, видео выходы BNC(D1)/VGA(1080P)/HDMI(1080P), мульти-режим DVR(16xD1)/HVR (8'D1+16'D1 / 8'D1+8'720P / 8'D1+(2*1080P+2'720P) / 4'D1+20'D1 / 4'D1+(2*1080P+10'D1) / 4'D1+(1*1080P+7'720P) / 4'D1+(1*1080P+1'720P+10'960H)), NVR - 24'D1 / 20'960H / 4'1080P / 1*1080P+8'720P / 2*1080P+4'720P+4'960H, аудио 16вх/1вых, тревоги 8 вх/1 вых, сеть, 2 USB, 2 HDD по 4T6, поддержка 3G/WIFI USB модемов, облачный сервис, 12V/4A, размеры 370x285x72 мм.		500,00	USD	